



## אפקט הקטיפה

### תיאור המוצר

צבע דקורטיבי פנינתי מהודר, היוצר על הקיר מראה משי קטיפתי, המתקבל ע"י החזר ושבירת האור. לשימוש בקירות פנים, קירות טיה ומשטחים פנימיים, שהוכנו והוחלקו בשפכטל.

### הכנת השטח

יש לוודא שהתשתית הנצבעת חזקה, יציבה ונקייה מאבק ושיירי לכלוך. **קירות חדשים:** מומלץ ליישם שפכטל "גולד בונד" של נירלט ולאחריה פריימר S של נירלט. לאחר ייבוש מלא, יש ליישם אקווייר EXTRA בגוון דומה לגוון אפקט הקטיפה הנבחר. **קיר צבוע (קיים):** יש ללטש את המשטח ולהעלים בליטות ופגמים. כאשר גוון האפקט הנבחר, שונה מגוון הקיר הקיים, יש ליישם שכבת אקווייר EXTRA (לפני יישום האפקט) בגוון הדומה לאפקט הנבחר.

### הוראות יישום

יש למרוח כמות נדיבה ואחידה של חומר על המשטח. המריחה תתבצע במברשת (מומלץ 3-4 אינץ') בתנועה נוחה מלמעלה למטה או בתנועות X. יש להמתין מספר דקות ולהתחיל בעיבוד הצבע.

**למראה קטיפתי:** יש להשתמש במאלדג' נירוסטה בעל פינות עגולות ולעבד בתנועות חצי סיבוביות ולא אחידות, תוך פיזור הצבע העודף בכל מריחה, כשהחומר עדיין לח לפני ייבוש.

**למראה קטיפתי פראי:** לאחר עיבוד החומר כמו במראה הקודם, ניתן לחזור לאחר מספר דקות בעיבוד נוסף של הצבע בכיוונים משתנים.

**למראה פנינתי מעונן:** יש לעבד את הצבע באמצעות ספוג ויסקוזה לה בתנועות X בגימור מרפרף בתנועות של חצי קשת.

**למראה מטאלי חלק:** יש להשתמש ברולר פרווה קצרה. ניתן למרוח את הצבע עם הרולר, ולאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה, יש לעבור עם הרולר בתנועות אחידות בשכבה נוספת. למראה הזה, יש לדלל את הצבע ב 10-15% מים.

**למראה בגימור ג'ילדה:** יש לעבד את הצבע באמצעות ספוג אצות או במטלית דמויית עור (ג'ילדה). יש לתופף את החומר הרטוב במרווחים, כך שחלק מהתשתית הצבועה באקווייר EXTRA מגוון נגלה לעין ויוצר משחקי אור וברק.

### גימור

גוון: 25 גווני מניפת אפקט הקטיפה  
גימור: פנינתי

### נתונים טכניים

דילול: מוכן לשימוש.  
כושר כיסוי מירבי: \* כ-9 מ"ר / ליטר.

### הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס.

### זמני ייבוש

ייבוש למגע: 1 שעה  
ייבוש סופי: 24 שעות  
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

### אהסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

### אריזות

3 ליטר

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוך את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטווח היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.  
**הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

## המלצת המומחה

יש לבצע נסיון עם כמות קטנה של הצבע לפני תחילת הביצוע של כל שטח הקיר, על מנת לבחון את התוצאה. מומלץ לעבד את האפקט על הקיר שמקטעים של 1 מ"ר כל פעם, עד לסיום עיבוד מלא של הקיר.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.  
**הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

גוון אקונויר EXTRA נדרש	גוון אפקט הקטיפה
IS 0041	LK11 ורוד חלומי
IS 1287	LK31 סגול מסתורי
IS 0525	LK22 אפור קלאסי
IS 0357	LK12 זית שקט
IS 0099	DK05 אדום רוזה
IS 0279	LK28 נחושת

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.

**הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת

