



עץ ומתכת  
וקירות

# אוניאור על בסיס מים

## גימור

**גוון:** זהב, גווני מניפת נירלט ומניפת RAL  
**גימור:** משי

## נתונים טכניים

**מכיל:** תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים.  
**דילול:** ביישום על גבי עץ וקירות יש לדלל את הצבע בכ- 15-20% מים. ביישום על מתכת: אין לדלל.  
**כושר כיסוי מירבי:** \* כ- 7 מ"ר / ליטר.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

## זמני ייבוש

**בין השכבות:** 2-3 שעות  
**למגע:** 1 שעה  
**ייבוש סופי:** 24 שעות  
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

## אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

## אריזות

0.75, 4.5 ליטר

## תיאור המוצר

צבע עליון אטום על בסיס מים, בגימור משי מהודר, מיועד לצביעת משטחי עץ ומתכת שונים ולקירות. אוניאור קל ונוח ליישום, בעל עמידות גבוהה במיוחד בתנאי פנים וחוץ, אינו מטפטף ובעל השתטחות מעולה. בעל תו ירוק, אינו מכיל ממיסים מזיקים ואינו פולט כימיקלים מזיקים, ולכן מתאים במיוחד לצביעת חדרי ורהיטי ילדים ומתקני שעשועים. מתאים גם לצביעת ריהוט, גדרות, משקופים, דלתות, ארונות וכו'.

## הכנת השטח

**מתכת מגולוונת:** יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמנים ומכל לכלוך אחר לפני הצביעה. יש לצבוע בצבע יסוד מתאים ( יסוד פנולי 503 או DTM על בסיס מים של נירלט). **ברזל שחור / חלוד:** יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה ולהסיר לכלוך, אבק ושמנים באמצעות מדלל 032 (יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה). לאחר מכן ליישם יסוד פנולי 503 לפני המשך צביעה. **עץ צבוע:** יש ללטש קלות את הצבע הקיים. פגמים במידה וישנם, יש לתקן עם שפכטל לעץ של נירלט ולצבוע יסוד ראשון סינטטי. **עץ חדש:** יש ללטש את פני העץ עד הגעה לפני שטח חלקים לחלוטין. **קיר צבוע:** יש לנקות מאבק ולכלוך, להסיר חלקי צבע רופפים ולבצע ליטוש קל לפני השטח יש לתקן חורים ופגמים עם אלטק חוץ. יש לצבוע ביסוד מקשר לצבעוני בקירות פנים או בפריימר 2X בקירות חוץ. **קיר חדש:** יש להחליק את הקיר עם שפכטל גולד בונד (לקירות פנים) ואלטק חוץ (לקירות חיצוניים), לאחר מכן יש ליישם יסוד מקשר.

## הוראות יישום

יש ליישם 2 שכבות עד לכיסוי מלא באמצעות מברשת, רולר או התזה. יש לדלל בהתאם להוראות.

## ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** חומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחרייתנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

