

טופגג

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים, חומרים מינרליים וסיבי שריון.

דילול: שכבה ראשונה ניתן לדלל ב- 10-15% מים, שכבה שנייה ב- 5-10% מים.

כושר כיסוי: * כ- 2 ק"ג / מ"ר

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

בין השכבות: 24 שעות

ייבוש סופי: 72 שעות

* בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

20, 6 ק"ג

תיאור המוצר

טופגג הינו ציפוי אקרילי גמיש משוריין בסיבים, המונע חדירת מים לגג. טופגג מיועד לאיטום גגות בעלי שיפועים לניקוז שאין בהם הצטברות של מים עומדים (לא מיועד ליישום על ריצוף). לטופגג עמידות מעולה בכל תנאי מזג האויר ובקרינת UV. טופגג הינו ציפוי גמיש, ולכן הוא מכסה ואוטם סדקים נימיים במשטח הגג. טופגג יוצר על הגג שכבה אקרילית עבה ולבנה, המחזירה את קרינת השמש ומקטינה את התחממות המבנה.

הכנת השטח

לפני היישום יש לנקות את הגג היטב: יש לטאטא ולאסוף את הלכלוך ואח"כ לשטוף במים תוך שפשוף במטאטא כביש. מקומות נפוחים או רופפים יש לגרד בשפכטל. יש לוודא שלאחר השטיפה, זורמים כל המים לניקוז ולא נשארים שטחים מוצפים. אם ישנם סדקים בגג, יש למלאם במסטיק אקרילי נירוסיל סופר של נירלט ולהמתין לפחות 24 שעות לייבוש. ניתן ליישם על ביטומן אם עברו לפחות 30 יום מיישום הביטומן. יש לוודא עם ספק הביטומן, שהחומר הוא מסוג המתאים לשימוש על גגות. ביטומן שאינו מתאים, צפוי להיקרע יחד עם הטופגג.

הוראות יישום

בקיץ רצוי לבצע את היישום מוקדם בבוקר, לפני התחממות הגג. את הטופגג יש ליישם בשתי שכבות, במשקל כולל של כ- 2 ק"ג למ"ר, בעזרת רולר או מברשת סיד גדולה. יש ליישם תחילה את הרולקות (חיבורי המשטח והדפנות). אח"כ יש ליישם את משטח הגג, כאשר הצביעה מסתיימת בנקודת הירידה מהגג. את השכבה השנייה יש ליישם לאחר 24 שעות לפחות.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוז את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש ליישם מים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.