

# יסוד ראשון סינטטי

## גימור

**גוון:** לבן שבור  
**גימור:** מט

## נתונים טכניים

**דילול:** יש לדלל בכ- 15% טרפנטין  
**כושר כיסוי מירבי:** \* כ- 7 מ"ר / ליטר בשכבה אחת.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

## זמני ייבוש

**ייבוש בין השכבות:** 4-6 שעות  
**ייבוש סופי:** 24 שעות  
\* בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות.

## אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, יבש ומוצל.

## אריזות

0,75, 2,5, 5 ליטר

## תיאור המוצר

צבע יסוד לעץ המבוסס על שרפים סינטטיים מעולים ובעל תכונות מיוחדות לצביעה על עץ. משמש לצביעת דלתות, משקופים, חלונות, משטחי עץ ונגרות בניין. קל ונוח לצביעה ומתחבר היטב לתשתית. לאחר ההתייבשות, קל ונוח לשיוף. צבעים עליונים מתחברים ליסוד בצורה טובה. לשימוש פנימי וחיצוני.

## הכנת השטח

יש לנקות את העץ מאבק ושומנים, משטחים מחוספסים יש ללטש בנייר לטש. כאשר מדובר בחידוש עץ צבוע, יש לוודא שהצבע הקיים מחובר היטב לעץ. יש להסיר שכבות צבע רופפות ומתקלפות ע"י גירוד בשפכטל וליטוש בנייר לטש גס. לאחר הייבוש הסופי ולפני יישום צבע עליון כגון אוניאור או אונירלק, יש ללטש פעם נוספת.

## הוראות יישום

יש ליישם באמצעות מברשת, רולר או התזה.

## ניקוי

כלים ניתן לנקות עם טרפנטין מיד לאחר השימוש.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישיג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מוסחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.