

לזור מגן לעץ על בסיס מים

גימור

גוון: 18 גווני מניפת לזור על בסיס מים
גימור: משי

נתונים טכניים

מכיל: פולימרים בתערובת על בסיס מים.
דילול: מוכן לשימוש

כושר כיסוי מירבי: * כ- 12-13 מ"ר / ליטר בשכבה אחת על עץ חדש (מותנה בספיגת העץ).

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10 מעלות צלזיוס או מעל 30 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

ייבוש בין השכבות: 30-60 דקות

ייבוש למגע: כשעה

ייבוש סופי: 24 שעות

בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

0,75, 4,5, 18 ליטר

תיאור המוצר

לכה מגוונת על בסיס מים, המעניקה לעץ גוון מרהיב תוך שמירה על מראה הטבעי. לזור מעניק הגנה נגד פטריות, עובש וריקבון ובעל עמידות טובה בפני פגעי מזג האוויר. מיועד לצביעת דלתות, חלונות, פרגולות, רהיטי גן, מתקני מחשקים, תריסי עץ ועוד. לשימוש פנימי וחיצוני.

הכנת השטח

עץ חדש: יש ללטש קלות להסרת זיפי העץ וליצירת משטח חלק.
עץ ישן: יש להסיר שכבת עץ רקובה (אפורה) ע"י ליטוש עד לקבלת מראה העץ הטבעי. עובש ופטריות יש להסיר ע"י אקונומיקה ומים, שטיפה במים נקיים וייבוש מלא.

הוראות יישום

במברשת, רולר, התזה או פד. **יש לבחוש היטב את הלזור לפני היישום. רצוי לנסות תחילה בפינה נסתרת או על לוח עץ לבדיקת הגוון והכמות המתבקשת.** הגוון תלוי גם בסוג העץ הנצבע. הלזור נראה חלבי באריזה וביישום, אך יהיה שקוף לאחר הייבוש. יש ליישם 2-3 שכבות. יש ללטש קלות להחלקה לאחר בשכבה הראשונה (הגורמת לסיבי העץ להתרומם). לקבלת מראה מושלם, מומלץ לצבוע שתי שכבות לזור מגן לעץ מגוון ולהוסיף שכבה שלישית של לכה שקופה.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים פושרים מיד לאחר תום השימוש

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטוף היטב במים זורמים ולפנות לליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.