

מיקרו פריימר

גימור

גוון: חום מגורגר
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת עשירת אקריל על בסיס מים בתוספת גרגרי מינרלים.

דילול: מוכן לשימוש.

כושר כיסוי: * כ-4 מ"ר / ק"ג

* **כושר הכיסוי** מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

ליישום טיח ווגה: 6 שעות

ייבוש סופי: 24 שעות

* בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

1, 7, 21 ק"ג

תיאור המוצר

צבע יסוד מחוספס מגורען, המיועד להתחבר צבע אקרילי קיים או לקירות חלקים, כדי לאפשר התחברות טיח מינרלי ווגה. מתאים לשימוש על משטחים כגון לוחות גבס, טיח גבס, צמנט בורד, בטון חלק וקירות צבועים. יש ליישם שכבה אחת של מיקרו פריימר כדי ליצור פני שטח מחוספסים.

הכנת השטח

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך וחלקי צבע רופפים, לקבלת תשתית חזקה ויציבה. בקירות חוץ ישנים יש לשטוף את המבנה עם מכונת לחץ מים גבוה של לפחות 150 אטמוספרות ולהמתין עד ייבוש מלא.

הוראות יישום

המוצר מוכן לשימוש. יש ליישם ברולר או במברשת. יש להמתין 6 שעות לפחות לפני יישום טיח ווגה. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח

ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיט ולהרחיק מהישיג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.