



מכון התקנים הישראלי

05/2021

פריימר S

גימור

גוון: שקוף
גימור: משי

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים.

דילול: במים, עד 10%.

כושר כיסוי: * טיח שחור: כ- 3 מ"ר / ליטר,
שליכטה לבנה: כ- 6 מ"ר / ליטר.

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש*

ייבוש למגע: 30 דקות.

ייבוש להמשך עבודה: שעתיים.

* בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

1, 4.5, 15 ליטר

תיאור המוצר

צבע יסוד שקוף לחיזוק תשתית לפני יישום צבעים עליונים כגון צבעים ממשפחת אקווייר EXTRA. ניתן לשימוש בבנייה חדשה לאחר יישום מרק אמריקאי, בקירות קיימים בהם בוצע גירוד ושפשוף צבע ישן ולאחר ביצוע תיקוני פגמים בקירות. ליישום בקירות פנים בלבד.

הכנת השטח

לאחר הסרת צבע מתקלף מקיר ישן, יש ללטש את המשטח בנייר לטש ולנקות מאבק לפני יישום פריימר S. בקירות גבס יש ללטש את השפכטל שבין הלוחות ולנקות מאבק. בטיח גבס יש לבצע ליטוש קל בנייר עדין לפני יישום פריימר S.

הוראות יישום

יישום ברולר, מברשת או התזה. יש להימנע מנגר של פריימר S על הקיר. החומר מתייבש במהירות ושעתיים לאחר יישומו ניתן לצבוע צבע עליון (בתנאי מזג אוויר רגילים).

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ להכוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמנים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.