



מיקרו פריימר

מיקרו פריימר הוא יסוד מקשר על בסיס מים, מוכן לשימוש, המסייע בהדבקה של טיח או ציפוי מינרלי על תשתית אקרילית חלקה.

הכנת השטח

יש לבחוש את החומר היטב לפני השימוש, עד לקבלת חומר הומוגני. יש לנקות היטב את המקום המיועד לצביעה משמנים, אבק, שאריות לכלוך וחלקים רופפים. מיועד לצביעה על גבי קירות בטון חלק וסופגני, קירות שליכטה לבנה, קירות גבס וקירות המצופים בפריימר אקרילי.

הוראות יישום

את החומר מיישמים באמצעות רולר או מברשת בלבד. יש לבצע מריחה מלאה של כל האזור המיועד לחיפוי הסופי. יש להמתין לייבוש מלא של החומר (24 שעות), לפני יישום שכבת הציפוי. לפני יישום טיח ווגה, יש להמתין 6 שעות לפחות.

דילול

אין לדלל, החומר מוכן לשימוש.

כושר כיסוי מירבי*

כ-4 מ"ר / ק"ג (בהתאם לתשתית)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C -1 80% לחות.

גדלי אריזות

21,7 ק"ג

חיי מדף ואחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.

ניקוי

כלים וידיים במים וסבון

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיתיים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.