

# NOVA פרנצ'סקה

## גימור

**גוון:** 48 גווני מניפת ווגה וגווי B.Tone  
**גימור:** מט

## נתונים טכניים

**מכיל:** תערובת אקרילית ע"ב מים עם קלציום הידרוקסיד.  
**דילול:** מוכן לשימוש.  
**כושר כיסוי \* כ- 2.5 ק"ג / מ"ר.**  
\* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס. רצוי להשתמש עם כפפות גומי. יש לעיין לפני השימוש בדף הבטיחות.

## זמני ייבוש

**ייבוש סופי:** 24 שעות  
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

## אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום מוצל, קריר ויבש.

## אריזות

25 ק"ג

## תיאור המוצר

טיח מינרלי בעל מראה טבעי, בגימור מחוספס עדין. משמש לגימור דקורטיבי בקירות פנימיים. ניתן ליישום על גבי שליכט, טיח גבס וקירות גבס. המוצר מצטיין במעבר אדי מים בצורה גבוהה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה מירבית, נדבק בצורה מעולה.

## הכנת השטח

יש לוודא שהתשתית חזקה, יציבה ונקייה מאבק ושיירי לכלוך. לצורך חיזוק התשתית, יש ליישם צבע אקרילי על קירות שליכט או על קירות גבס, על מנת לצמצם את הספיגה.

## הוראות יישום

המוצר בעל צמיגות גבוהה ולכן מומלץ לבחוש אותו לפני השימוש. לאחר מכן יש ליישם שכבה ראשונה ולהמתין כ- 20 דקות בתנאים רגילים ולהדק. לאחר ייבוש מלא של מספר שעות לפחות, יש למרוח שכבה שניה ולהמתין לייבוש. למראה חלק - יש ליישם שכבה שניה ולהמתין לייבוש חלקי כ- 20 דקות (בתנאים רגילים) ולבצע הידוק במאלדג' נירוסטה בכיוונים שונים, עד קבלת המראה הרצוי (העננות נראית לאחר הייבוש המלא).

## הוראות ניקוי

כלים וידיים יש לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

