



ונדרספיד

ונדרספיד הינו צבע ראשון לצביעת קירות פנים ומשמש כשכבת מילוי לפני צביעת סיד או אקווה פריימר. משמש למילוי קירות חדשים: טיח שליכט, קירות גבס ובטונים. יוצר משטח חלק לפני צביעת צבע עליון מסדרת אקונויר.

הכנת השטח

כדי לקבל תוצאות טובות יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות. יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים וכו'. יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש.

הוראות יישום

מברשת/רולר/התזה (איירלס) - יש לדלל בהתאם להוראות הרשומות. לערבב היטב לפני השימוש. ערבוב ראשון חייב להעשות ללא תוספת מים.

דילול

במים, 10%-20% לפי הצורך

כושר כיסוי מירבי*

כ- 162 מ"ר לאריזה בשכבה אחת

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

להמשך עבודה: 24 שעות לייבוש סופי, כשעתיים בין השכבות, (כשעה למגע),
** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גדלי אריזות 18 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. יש לדלל בהתאם להוראות.	רמת גימור מט	גוון לבן
-------------------------------	--	--	---	------------------------	--------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.