

סיליקון סנטרי



סיליקון סנטרי RTV 100%, בעל עמידות גבוהה לאורך זמן בפני עובש, פטריות ואדי בישול. מתאים לחדרים ומקומות בהם שוררת לחות גבוהה, כגון: אמבטיה, שירותים, מטבחים ועוד. אידיאלי למקלחונים, מתאים גם לשימוש ברכבים. החומר מתחבר היטב למשטחים חלקים כגון: זכוכית, מתכות, אלומיניום, קרמיקה, עץ ורוב סוגי הפלסטיק. המוצר בעל עמידות בטמ'פ' גבוהות וגמיש במיוחד.

הכנת השטח

ליישום על משטח יבש, נקי מאבק, שמנים, שאריות צבע, דבק וכל לכלוך שהוא.

הוראות יישום

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 51 מעלות. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

נתונים טכניים

קצב הזרקה: 522 מ"ל לדקה
חוזק מתיחה: 2.0 N/mm²
התארכות בקריעה: 570%
קשיות A shore : 17

ייבוש**

עבידות: עד 10 דקות
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות

** בתנאי אקלים של 25°C - 50% לחות.

גדלי אריזות
תרמיל 280 מ"ל

חיי מדף ואחסנה
24 חודשים כאשר האריזה סגורה (התרמיל), במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

הגבלות
אין להשתמש באקווריומים, בריכות ועל גבי משטחים הבאים במגע ישיר עם מזון.

רמת גימור
מת

גוון
לבן, שקוף