



רוק בונד

מרק רב-שימושי לקירות. משמש כחומר להחלקת תשתיות כגון: גבס, קירות בטון, מטיחים בבגר, שכבה מיישרת. מתאים לאיחוי או מילוי חיבורים בין מחיצות הגבס. קל ונוח לשימוש, גימור חלק ביותר. לשימוש פנימי בלבד. מתאים גם ליישום בהתזה.

הכנת השטח

יש להכין את השטח בקפידה כדי לקבל הדבקה טובה של המרק לתשתית. יש לנקות את השטח היטב מכל חומר לא יציב כגון טיח רופף, צבע ישן ולכלוך כגון: שמן, גריז, אבק וכו'. לפני היישום, הקיר חייב להיות יבש.

הוראות יישום

להחלקת קירות יש ליישם את המרק בעזרת שפכטל/ מאלדג' התזה בשכבה דקה שלא תעלה על 1 מ"מ. עד שלוש שכבות דקות לפי הצורך. להמתין לייבוש מלא ולהחליק באמצעות נייר לטש עדין. יש להקפיד על עובי היישום (יישום עבה עלול לגרום להיסדקות).

דילול

דילול: ביישום בשפכטל/מאלדג' אין צורך בדילול. ביישום בהתזה יש לדלל במים עד 10%.

ייבוש*

ייבוש למגע ובין שכבות: שעתיים לפחות. ייבוש לשיוף: 4 שעות. ייבוש סופי: 24 שעות. יש להמתין לייבוש המרק לפני צביעה, הדבקות טפטים או ציפוי טקסטורה.

* זמן הייבוש תלוי בטמפרטורה, בלחות היחסית ובעובי השכבה.

גדלי אריזות
28 ק"ג

חיי מדף ואחסנה
12 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש (אין לחשוף לטמפרטורות גבוהות או שמש ישירה, אין להקפיא).

ניקוי
כלים וידיים במים וסבון

הגבלות
אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7°C. אין לערבב/לגזון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. מוצר זה עשוי להכיל ±2% מהתכולה המוצהרת על גבי אריזתו.

רמת גימור
מט

גון
לבן שבור

