



## שפכטל לעץ

שפכטל לעץ הינו מרק למילוי פגמים בעץ המבוסס על שרפים אקריליים. החומר בעל כושר מילוי מעולה, מתייבש במהירות, נמרח וניתן לשיוף בקלות. החומר מיועד לאיטום ולמילוי חריצים בעץ. בנוסף החומר משמש להחלקת משטחים לפני הצביעה. לשימוש פנימי בלבד.

### הכנת השטח

יש לנקות את השטח המיועד לצביעה מאבק, שמנים, לכלוך וכל חומר זר אחר. עץ חדש: יש ללטש את העץ לפני המילוי. עץ ישן: יש ללטש היטב, רצוי עם מלטשת מכנית להסרת שכבת העץ הצרובה (אפורה) או צבע ישן ורק לאחר שמתגלה העץ הגולמי, למלא עם שפכטל לעץ את הפגמים.

### הוראות יישום

החומר מוכן לשימוש (ניתן לדילול במים עד 5% לפי הצורך). יש ליישם את החומר לתוך הפגמים שבעץ בעזרת שפכטל ולהסיר את שארית החומר מכל המקומות בהם לא נדרש מילוי. ניתן לחזור על הפעולה פעם נוספת עד הגעה לפני שטח חלקים, המתאימים לצביעה. לאחר ייבוש וליטוש השפכטל, יש לנקות היטב את אבק השיוף וליישם צבע יסוד, כגון יסוד ראשון סינטטי. לאחר ייבוש צבע היסוד נדרש ליישם צבע עליון אטום.

### דילול

מוכן לשימוש.

### ייבוש\*

24 שעות לייבוש סופי

כ-2-1 שעות בין השכבות

בין השכבות: כ-2-1 שעות. ייבוש סופי: 24 שעות.

\* בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גודל אריזות 1 ק"ג	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	רמת גימור מט	גוון לבן
----------------------	---	---------------------------------	--	-----------------	-------------

