

וונדרספייד

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים.

דילול: במים, 10-20% לפי הצורך.
כושר כיסוי מירבי*: כ- 9 מ"ר / ליטר

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים

ייבוש למגע: 1 שעה

ייבוש סופי: 24 שעות

(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

18 ליטר

תיאור המוצר

צבע ראשון לצביעת קירות ותקרות פנים כשכבת מילוי ראשונה. לשימוש על גבי קירות חדשים – טיח שליקט, קירות גבס ובטונים. לאחר הצביעה מתקבל משטח חלק, משמש גם כיסוד לפני צביעת סיד סינטטי (היפרסיד).

הכנת השטח

על מנת לקבל תוצאות טובות, יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות. יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן ומתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד ונייר לטש.

הוראות יישום

מיועד לצביעה ברולר, מברשת או התזת איירלס. יש לדלל בהתאם להוראות, את הערבוב הראשון יש לבצע ללא דילול.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.

הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.