



וונדרקירל

וונדרקירל הינו צבע אקרילי לצביעת קירות פנים. קל ונוח ליישום, בעל מראה קטיפתי, עמיד לאורך זמן. וונדרקירל מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבנייה קבלנית ולחידוש קירות קיימים במוסדות ציבור, בתי ספר, בתי חולים וכו'. הצבע מתייבש במהירות ומאפשר להחזיר את המקום שנצבע לפעילות שוטפת.

הכנת השטח

כדי לקבל תוצאות טובות, יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות. יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן ומתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש

הוראות יישום

יש ליישם את הצבע באמצעות מברשת, רולר או התזת איירלס.

דילול

את הערבוב הראשון יש לבצע ללא דילול. יש לדלל במים שכבה ראשונה עד 25%, שכבה שנייה עד 10%.

כושר כיסוי מירבי*

כ- 120 מ"ר לאריזה בשכבה אחת

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

להמשך עבודה: 24 שעות לייבוש סופי, כ-2-1 שעות בין השכבות, (כשעה למגע),

** בתנאי אקלים של 25°C-1 80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
לבן וגווני פסטל	מט	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. יש לדלל בהתאם להוראות.	כלים ידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	15 ליטר



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.