

נירופלסט

02/2016

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומר מינרלי.
דילול: במים, 20% לשכבה ראשונה, עד- 15% לשכבות נוספות.
כושר כיסוי מירבי*: כ- 9 מ"ר / ליטר

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

בין השכבות: 2-3 שעות
ייבוש סופי: 24 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

18,5 ליטר

תיאור המוצר

צבע פלסטי רחץ בגימור מט, לצביעת קירות פנים. בעל כושר הסתרה גבוה, קל ליישום, נושם, לבן במיוחד ואינו מצהיב. מיועד לצביעת קירות פנים בבנייני מגורים, מוסדות ומבני ציבור. מתאים לצביעת קירות חדשים, לאחר הכנת שטח מתאימה ויישום יסוד וונדרספיד. ניתן גם לצביעה ישירה על גבי צבע קיים. לשימוש פנימי בלבד.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, צבע ישן רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. פגמים יש לתקן במידת הצורך עם שפכטל.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש (ערבוב ראשון ללא דילול במים) ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר, מברשת או התזת איירלס. יש להמתין כ- 2-3 שעות בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורך את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשתוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.