



09/2020

קריסטל BRUSH

גימור

גוון: 25 גווני מניפת קריסטל BRUSH
מרקם: מחוספס
גימור: מנצנץ

נתונים טכניים

דילול: מוכן לשימוש.
כושר כיסוי מירבי: * כ-2 מ"ר / ליטר
(תלוי בגוון הנבחר).

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

ייבוש בין השכבות: 1 שעה
ייבוש סופי: 4 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

אחסנה וניקוי

- 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.
- כלים יודיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אריזות

900 מ"ל, 4.5 ליטר

תיאור המוצר

צבע דקורטיבי על בסיס מים בגימור מנצנץ ובחפופ עדין, המקנה לקיר מראה ייחודי זוהר. מראה הקיר משתנה בהתאם לכמות הצבע שיושם, כמות האור וכיוון התאורה. משמש לצביעת קירות פנים וחוץ. קריסטל BRUSH קל ונוח ליישום, מתייבש במהירות ומאפשר להחזיר את המקום במהירות למצבו הרגיל.

הכנת השטח

המשטח חייב להיות ישר ותקין, נקי מלכלוך, אבק ושמינים. **קירות חדשים או הצבועים בסיד סינטטי:** יש ליישם תחילה צבע יסוד מקשר - פריימר S בקירות פנימיים ופריימר X בקירות חוץ.

קירות קיימים הצבועים בצבע אקרילי: ניתן ליישם את הצבע ישירות על הקיר. במידה ויש לבצע תיקונים בקירות פגומים, יש להסיר את חלקי הצבע הרופפים, ללטש ולנקות מהאבק. תיקונים ניתן לבצע באמצעות אלטק ויולט, ולאחר ייבוש, ליישם את היסוד המקשר.

הוראות יישום

יש לערבב היטב את הצבע לפני תחילת השימוש. אין צורך בדילול. יש לצבוע שתי שכבות נדיבות של הצבע באמצעות רולר פרווה או מברשת. יש להמתין כשעה בין השכבות. השכבה השלישית, היא זו שיוצרת את האפקט המעונן והיא מבוצעת באמצעות מברשת. יש לטבול מברשת רחבה בכמות נדיבה של צבע ולמרוח התנועות X גדולות.

המלצת המומחה

- רצוי לבצע קטע קיר ניסיוני לפני היישום, על מנת להבטיח את קבלת המראה הרצוי.
- לקבלת גימור אחיד ניתן ליישם שתי שכבות בהתזה (בעל מקצוע) או לחילופין לצבוע שכבה שלישית עם רולר בתנועה אנכית אחידה מלמעלה למטה.
- ניתן לקבל אפקט קריסטלי, במריחת שתי שכבות צבע בלבד, ע"י מריחת נירוקריל EXTRA בגוון הדומה לקריסטל BRUSH הנבחר, כגון רקע.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיט ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

