

סופר נייטרלי

גימור

גוון: שקוף
גימור: מט

נתונים טכניים

קצב הזרקה: 400 מ"ל/ דקה
חוזק מתיחה: $0.5N/mm^2$
התארכות בקריעה: 250%
קשיות shore A: 22

הגבלות

אין ליישם במשטחים הבאים במגע ישיר עם מזון.
אין להשתמש לאיטום אקווריום. אין ליישם כאשר הטמפר' יורדת מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

עבידות: עד 10 דקות
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות
בתנאי אקלים של 25 מעלות צלזיוס ו-50% לחות.

אחסנה

24 חודשים כאשר האריזה סגורה (התרמיל),
במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

אריזות

תרמיל 280 מ"ל. 24 תרמילים בקרטון.

תיאור המוצר

סיליקון חד-רכיבי לשימוש מקצועי, המתייבש בטמפר' החדר. משמש להדבקה ומילוי של: תפרים בזיגוג ובניין, כולל תפרי התפשטות, תפרי קירות מסך, תפרים מקיפים למסגרות ופתחים, תפרי גגות וארובות, פתחי אזורי אוורור וצנרת וכן להדבקת מראות.
המוצר גמיש במיוחד ובעל כושר הידבקות מעולה למשטחים הבאים:
זכוכית, אלומיניום, מתכות, עץ צבוע, בטון, פייברגלאס, PVC ורוב סוגי הפלסטיק. מתאים גם למשטחים סופגים.

הכנת השטח

ליישום על משטחי בטון יבשים לחלוטין. יש לנקות היטב את המשטח המיועד לאטימה מכלוך, אבק, שמנים ומזהמים אחרים.

הוראות יישום

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45 מעלות. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליק באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיתיים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.