

סיליקון סופר נטרלי

סיליקון חד-רכיבי לשימוש מקצועי, מתייבש בטמפרטורת החדר.

מתאים להדבקה ומילוי של:

• תפרים בזיגוג ובניין כולל תפרי התפשטות

• תפרי קירות מסך

• תפרים מקיפים למסגרות ופתחים

• תפרי גגות וארובות

• פתחי אזורי אוורור וצנרת

• הדבקות מראות

גמיש במיוחד ובעל כושר הידבקות מעולה. בעל כושר הידבקות למשטחים הבאים: זכוכית, אלומיניום, מתכות, עץ צבוע, בטון, פיברגלס, PVC, ורוב סוגי הפלסטיק. מתאים גם למשטחים סופגים.

קצב הזרקה	400 מ"ל/ דקה
חוזק מתיחה	0.5 N/mm ²
התארכות בקריעה	250%
קשיות shore A	22

עבירות:	עד 10 דקות
למגע:	שעה
ייבוש סופי:	24 שעות

ליישום על משטח יבש לחלוטין. יש לנקות היטב את המשטח המיועד לאטימה מלכלוך, אבק, שמנים ומזהמים אחרים.

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45°. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

תרמיל 280 מ"ל

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות: