

סיליקון סופר נטרלי

סיליקון חד-רכיבי לשימוש מקצועי, מתייבש בטמפרטורת החדר.

מתאים להדבקה ומילוי של:

• תפרים בזיגוג ובניין כולל תפרי התפשטות

• תפרי קירות מסך

• תפרים מקיפים למסגרות ופתחים

• תפרי גגות וארובות

• פתחי אזורי אוורור וצנרת

• הדבקות מראות

גמיש במיוחד ובעל כושר הידבקות מעולה. בעל כושר הידבקות למשטחים הבאים: זכוכית, אלומיניום, מתכות, עץ צבוע, בטון, פיברגלס, PVC, ורוב סוגי הפלסטיק. מתאים גם למשטחים סופגים.

קצב הזרקה	400 מ"ל/ דקה
חוזק מתיחה	0.5 N/mm ²
התארכות בקריעה	250%
קשיות shore A	22

עבירות:	עד 10 דקות
למגע:	שעה
ייבוש סופי:	24 שעות

ליישום על משטח יבש לחלוטין. יש לנקות היטב את המשטח המיועד לאטימה מלכלוך, אבק, שמנים ומזהמים אחרים.

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45°. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

תרמיל 280 מ"ל

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אוניאור ACTIVE SHIELD על בסיס מים

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישם בהברשה, גלילה, התזה.
יש ליישם שכבת צבע אחידה (עובי רטוב 100 מיקרון). יש ליישם שכבה נוספת לאחר 2-3 שעות.

הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.
מתאים לשימוש במגע עם אטמים אלסטומריים כגון: אטמי דלתות, חלונות ומשקופים.

התזה	התזה רגילה	התזה איירלס
יחס דחיסה	-	1:28
גודל דיזה	1.7 מ"מ ומעלה	0.017 אינץ' ומעלה
לחץ (אטמ')	4	-

הוראות התזה:

הצבע מוכן לשימוש. יש לדלל את הצבע בכ-10-15% מים.

דילול:

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התייבשות הצבע עם מים פושרים.

הוראות ניקוי:

4.5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על אריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

