

# אונירלק על בסיס מים

## גימור

**גוון:** כל גווני מניפת נירלט.  
**גימור:** מבריק

## נתונים טכניים

**מכיל:** תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים.

**דילול:** ביישום על גבי עץ וקירות: יש לדלל את הצבע במים בכ- 10%. ביישום על מתכת: אין לדלל.  
**כושר כיסוי מירבי:** \* כ- 7 מ"ר / ליטר.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

## זמני ייבוש

**בין השכבות:** 2-3 שעות  
**למגע:** 1 שעה

**ייבוש סופי:** 24 שעות  
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

## אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

## אריזות

0,75, 3 ליטר

## תיאור המוצר

צבע עליון אטום על בסיס מים, המיועד לצביעת מתכת, עץ וקירות, לאחר הכנת שטח מתאימה. אונירלק על בסיס מים, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ובעל כושר כיסוי גבוה. למוצר תו ירוק, הוא נטול ריחות ואינו מכיל ממיסים מזיקים, ולכן מתאים לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.

## הכנת השטח

**מתכת מגולוונת:** יש להסיר שמנים ולבצע חספוס קל של פני השטח. **ברזל שחור / חלוד:** יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכנית), להסיר לכלוך, אבק ושמנים באמצעות מדלל 032 וליישם יסוד פנולי 503 של נירלט. **עץ חדש:** יש ללטש את פני העץ עד להגעה לפני שטח חלקים לחלוטין ולצבוע ביסוד ראשון סינטטי. **עץ צבוע:** יש ללטש קלות את הצבע הקיים. פגמים יש לתקן עם שפכטל לעץ של נירלט וצביעת יסוד ראשון סינטטי. **קירות צבועים:** יש לנקות מאבק ולכלוך, להסיר חלקי צבע רופפים ולבצע ליטוש קל לפני השטח. יש לתקן חורים ופגמים ע"י מילוי קל של נירלט (בקירות פנימיים) ואלטק ויולט (בקירות חיצוניים). ע"ג התיקונים יש לצבוע ביסוד מקשר לצבעוני (בקירות פנימיים) או בפריימר X (בקירות חיצוניים).

**קירות חדשים:** על הקיר להיות חלק ביותר. רצוי לבצע שפכטל מלא, ליטוש וניקוי הקיר מאבק ולכלוך. לצבוע ביסוד מקשר לצבעוני (בקירות פנימיים) או בפריימר X (בקירות חיצוניים).

## הוראות יישום

יש ליישם 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר או התזה. יש לדלל בהתאם להוראות.

## ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** חומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיה ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.