



נירלט
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה



תו תקן 1731



מכון התקנים הישראלי



ציפויים

04/2015

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M250 מרקם גס מעודן

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט.
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים עם אגרגטים.

דילול: מוכן לשימוש.

כושר כיסוי: * כ- 2.8 ק"ג / מ"ר.

* **כושר הכיסוי מחושב** לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

הגבלות

יש לוודא שהתשתית יבשה לחלוטין טרם היישום. אין ליישם את החומר כאשר הטמפ' מתחת ל- 10°C ו/או כאשר צפוי גשם בכל זמן הייבוש.

זמני ייבוש בתנאי אקלים של 20°C

ייבוש למגע: 3-4 שעות

ייבוש סופי: 72 שעות

בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

24 ק"ג

תיאור המוצר

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M250 הינו שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס מעודן. לשליכט M250 EXTRA עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד 1 מ"מ (כמות מומלצת ליישום: 2.8 ק"ג / מ"ר). מיועד ליישום על גבי טיח שחור או בטונים חלקים. שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M250 נושא תו תקן ישראלי 1731.

הכנת השטח

1. טיח שחור חדש יש לאשפר במים. 2. יש להסיר שאריות טיח מהקירות באמצעות מטאטא כביש. באם הקירות נשטפו במים, הקפד על ייבוש טרם יישום הציפוי. 3. יש לצבוע שכבה אחת של פריימר על פי הפירוט הבא: א. על גבי טיח שחור או בטונים חדשים- יסוד מקשר לצבעוני (דילול במים). ב. על גבי תשתית אחרת או במבנים על שפת הים - פריימר X (דילול בטרפנטין). יש להמתין לפחות 6 שעות לייבוש מלא.

הוראות יישום

יש ליישם שכבה של שליכט M250 EXTRA באמצעות מאלדג' מתכת ולשפשף במאלדג' פלסטיק עד לקבלת המרקם הנדרש. כמות מומלצת ליישום: 2.3-2.7 ק"ג / מ"ר. **אין ליישם שליכט צבעוני כאשר צפוי גשם תוך 72 שעות!**

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטשטף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיים ולהרחיק מהישיג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי