

מסיר צבע

תיאור המוצר

מסיר צבע, המסיר במהירות ובעוצמה לכות אקריליות, לכות שרף סינטטיות, צבעי שמן (צבעים על בסיס מים), זיגוג, צבעים אקריליים, צבעי לטקס וציפויים דומים. במקרים מסוימים מתאים גם להסרת צבעי פוליאורתן ואפוקסי - דרושה חשיפה ארוכה יותר (כ-3 שעות) וביצוע בדיקה מקדימה על שטח קטן. ניתן לשימוש על גבי משטחים העשויים מעץ, מתכת ואבן. עבור משטחים הרגישים לממסים, כגון פלסטיק, יש ליישם ראשית על שטח קטן לצורך בדיקת התגובה של המשטח לחומר.

החומר מגיע במרקם של ג'ל וניתן ליישמו על משטחים אופקיים ואנכיים כאחד.

הוראות יישום

יש למרוח את החומר על המשטח הרצוי באמצעות מברשת או מרית (שפכטל) או רולר. יש להשאיר את החומר על גבי המשטח, עד אשר השכבה הצבועה מתרככת. זמן התגובה נע בין 15-45 דקות (ראה סעיף "זמני תגובה"). במשטחים הצבועים בחומרים עמידים במיוחד, יש לכסות את המשטח בריעת פלסטיק ולהשאיר למספר שעות. יש להגן על האיזורים המטופלים במסיר הצבע מקרני שמש ישירות.

חשוב! על משטחים שכנים שאינם מיועדים להסרת צבע, יש להגן על מנת שלא יפגעו מחומר מות, באמצעות כיסוי בריעה.

יש להרים את שכבת הצבע שהתמוססה באופן חלקי, תוך שימוש בשפכטל גירוד, לאסוף את שכבות הצבע המוסרות למיכל ולטפל בהן בהתאם לתקנות לטיפול בפסולת מיוחדת (צבעים ולכות). יש לנקות את כל השטחים שטופלו בהרבה מים.

ניקוי

כלים יש לנקות במים מיד לאחר השימוש.

נתונים טכניים

ציפיות: כ- 1.0 גרם לס"מ מעוקב.

דילול: מוכן לשימוש.

כמות נדרשת: כ- 300-600 גרם / מ"ר.

הוראות בטיחות

זהירות! חומר דליק! הרחק ממקור חום, מניצוצות, מלהבה גלויה או ממשטחים חמים. העישון אסור.

השתמש רק בחוץ או במקום מאוורר היטב. אין לשאוף את האדים.

גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת. חשיפה חוזרת ונשנית עלולה לגרום ליובש או להיסדקת של העור. יש לעיין בתווית הבטיחות או בגיליון הבטיחות לפני השימוש.

זמני תגובה

צבעים סינטטיים: 15-5 דקות.

צבעים וציפויים אקריליים: 15-45 דקות.

צבעים דו רכיביים: 30 דקות עד 3 שעות (יש לבצע תחילה, בדיקה על משטח קטן).

אחסנה

36 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזות

2.5 ליטר

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטפוח היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.