



סופר גמיש

ציפוי אקרילי גמיש לגישור על פני סדקים קיימים ולמניעת הופעת סדקים בקירות חיצוניים. משמש לציפוי קירות חוץ בבנייה הפרטית והקבלנית ובבניינים המיועדים לשיפוץ, בהם קיימת תופעת סדיקה. מגשר על סדקים ברוחב של 1-2 מ"מ, בהתאם לטקסטורה. לאחר הייבוש נוצר משטח גמיש ועמיד לאורך שנים, הציפוי עמיד בפני קרינת UV. שכבת הציפוי נשמרת ומעבירה אדי מים החוצה.

הכנת השטח

יש להסיר צבע ישן שאינו מחובר היטב לתשתית. יש לנקות את התשתית מכל חומר זר שאינו יציב ולצבוע שכבת פריימר 2X. תיקוני פגמים קלים יש לעשות עם אלטק חוץ כאשר יש להחליק את פני השטח. סדקים יש למלא עם סופר 100, עד למרחק של 3 ס"מ מקצוות הסדק. יש לחזור ולצבוע בפריימר 2X על התיקונים לפני יישום סופר גמיש. עובי פילם יבש: 1.2-0.8 מ"מ.

הוראות יישום

חלק - כאשר פני השטח בטקסטורה של קליפת תפוז יש ליישם ברולר פרווה או בהתזת איירלס, כאשר פני השטח חלקים יש ליישם בהתזת איירלס. K1/4 - יש ליישם ברולר פרווה או בהתזת איירלס. K1/2 - יש ליישם בהתזת איירלס בלבד. K1 - יש ליישם בהתזת איירלס בלבד.

דילול

יש לדלל בכ- 7% מים.

כושר כיסוי מירבי*

חלק - כ-1 ק"ג / מ"ר

טקסטורה - כ-1.5-1.6 ק"ג / מ"ר

(בהתאם לתשתית, המרקם ושיטת היישום)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעתיים. בין השכבות: כ-3 שעות. ייבוש סופי: 72 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
20,5 ק"ג	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C או מעל 35°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.	מט	כל גווני מניפת נירלט

