



לטקס 2000

גימור

גוון: שקוף לאחר ייבוש

נתונים טכניים

מכיל: תערובת פולימרית על בסיס מים, תוספים.

אחוז מוצקים בנפח: 35

צפיפות: 1.03

צריכה: 0.5 ליטר לשק של 30 ק"ג טיח ווגה, או בהתאם להמלצות מערך היועצים הטכניים של נירלט, בהתאם לשימוש.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

דלי 18, 5 ליטר.

תיאור המוצר

תוסף פולימרי לתערובות צמנטיות. מיועד לחיזוק תערובות צמנטיות, כגון טיח ווגה וטייחים מינרליים שונים. מעניק לתערובת הצמנטית תכונות מכניות כגון שיפור ההדבקה, חוזק בכפיפה, גמישות ועמידות משופרת כנגד חדירת מים. המוצר עומד בכל דרישות תקן 116 של מכון התקנים.

הכנת הכנה ודילול

יש להוסיף את הלפקס 2000 לתערובת הצמנטית, ביחס של 10-15%.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיה ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערה כללית:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם איננים בוותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.