



הכנת קירות

08/2019

גולד בונד (מרק אמריקאי)

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: משחה אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים משפרי הדבקה לנייר.

דילול: מוכן לשימוש.

כושר כיסוי: * כ-2 ק"ג / מ"ר.

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

בין השכבות: 3-4 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים)
ייבוש סופי: 24 שעות

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזות

28,5.5 ק"ג

תיאור המוצר

מרק להחלקת קירות גבס, טיח, יישור והחלקת חיבורים בקירות גבס ותיקונים בקירות גבס קיימים לפני יישום צבע. נושא תו תקן ישראלי 1490 חלק 3. גולד בונד מאפשר קבלת גימור חלק ביותר בתשתיות שונות. גולד בונד מתייבש במהירות ומאפשר ליטוש בנייר (ניתן ליישם שתי שכבות באותו יום). לשימוש פנימי בלבד.

הכנת השטח

המשטח המיועד לשימוש חייב להיות נקי מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר. על המשטח להיות יבש לחלוטין. שכבות צבע חלשות או רופפות יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד וללטש בנייר לטש.

הוראות יישום

יש ליישם באמצעות מאלדג' מתכת או שפכטל. יש ליישם שכבות דקות ולהמתין לייבוש מלא לפני שפשוף והחלקה בנייר לטש עדין. יש להסיר את אבק הליטוש בין השכבות, וכן לפני יישום צבע יסוד פריימר S שקוף או יסוד מקשר לצבעוני לבן או מגוון.

ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוך את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטשף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישיג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערת כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

