

# סופר 100

## מסטיק רב שימושי ע"ב MS פולימר

### גימור

גוון: שקוף קריסטל, לבן

### נתונים טכניים

**קצב הזרקה:** 15-30 גר' ב- 10 שניות

**התארכות:** 600% ללבן, 200% לשקוף קריסטל

**חוזק מתיחה:** 2.20 N/mm<sup>2</sup> ללבן, 1.50 N/mm<sup>2</sup> לשקוף קריסטל

**חוזק קריעה:** 12 N/mm<sup>2</sup>

**מודולוס אלסטיות (לאחר 14 יום ב- 23°C וב- 50%**

**לחות יחסית):** 0.7 N/mm<sup>2</sup> ללבן, 0.6 N/mm<sup>2</sup> לשקוף קריסטל

**קשיות shore A:** 35

**זמן הקרמה:** 20-40 דקות

### הגבלות

אין להשתמש באקווריומים, בריכות ועל גבי משטחים הבאים במגע ישיר עם מזון. אין להשתמש על גבי משטחי PE, PP וטפולין.

### זמני ייבוש

**עבודות:** עד 10 דקות

**ייבוש למגע:** 1 שעה

**ייבוש סופי:** 24 שעות

בתנאי אקלים של 25 מעלות צלזיוס ו-50% לחות.

### אחסנה

16 חודשים ללבן, 12 חודשים לשקוף קריסטל, כאשר האריזה סגורה (התרמיל), במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

### תיאור המוצר

סופר 100 הינו חומר איטום והדבקה חד-רכיבי חזק וגמיש במיוחד, מתחבר היטב למגוון רחב של משטחים (אפילו ללא פריימר), כולל משטחים סופגים. מתאים לאיטום והדבקה של מגוון משטחים: שיש, אבן, קרמיקה, זכוכית, גומי, מתכות שונות, רוב סוגי הפלסטיק, עץ, כלים סניטריים (עמידות גבוה בפני עובש), פנלים, בלוקים, בטון (מתאים לאיטום סדקים במבנים), מעברי צנרת, מרזבים, מראות, פחחות רכב ובניית מרכבי משא.

ניתן לצבוע ע"ג החומר, החומר נטול ריח, עמיד UV, מתייבש במהירות למגע, גמיש ולא דביק לאחר ייבוש, חופשי מממסים, עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים, אינו קורוזיבי, בעל חיי מדף ארוכים וידידותי למשתמש. לשימוש פנימי וחיצוני.

### הכנת השטח

יש ליישם על משטח יבש, יש לנקות היטב את המשטח המיועד לאטימה מלכלוך, אבק ושמן.

### הוראות יישום

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45 מעלות. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

### אריזות

תרמיל 290 מ"ל.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.