

# צבע יסוד עליון | DTM+ על בסיס מים

צבע יסוד עליון על בסיס מים לצביעה ישירה על מתכת. מכיל תוספים אנטיקורוזיביים למניעת חלודה, בעל כושר הדבקה מעולה למשטחים שונים, ללא ריח לוואי, בעל עמידות גבוהה ביותר בפני קרינת UV. מתאים ליישום פנים וחץ.

## תאור המוצר:

מתאים לצביעת מתקני מתכת שונים. ידידותי למשתמש ולסביבה.

## שימושים:

על בסיס מים, בעל עמידות חיצונית מעולה, מתייבש במהירות ובעל הדבקה מעולה.

## יתרונות:

גוון	רב גוני מניפת RAL
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	35%
עובי שכבה מומלץ רטוב	100 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	35 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	5 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 35 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	2-3
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה

## נתונים טכניים:

למגע	שעה
לעבודה	2-3 שעות
מיני זמן בין שכבות	2-3 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

זמני ייבוש  
בטמפ' של 25°C:

**ברזל שחור/חלוד:** יש להסיר לכלוך, אבק ושמינים בעזרת מדלל 021 (או 032 של נירלט). יש לבצע ניקוי אברזיבי לדרגת SA2.5 בהתאם לתקן ISO8501/1 או הסרת חלודה רופפת לדרגת ST3. **פלדה מגולוונת/אלומיניום:** לבצע חיפוס קל של פני השטח באמצעות ציוד מתאים עד הורדת הברק ולהסיר שמינים בעזרת מדלל 032. יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה. **בצביעה על תשתית צבועה:** יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמינים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.

## הכנת שטח:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישם בהברשה, גלילה, התזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה (עובי רטוב 100 מיקרון). יש ליישם שכבה נוספת לאחר 2-3 שעות.

## הוראות יישום:

### יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 5°C-7 (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחץ כאשר צפוי גשם או סופת חול. מתאים לשימוש במגע עם אטמים אלסטומריים כגון: אטמי דלתות, חלונות ומשקופים.

# צבע יסוד עליון | DTM+ על בסיס מים

התזת איירלס	התזה רגילה	
1:28	-	יחס דחיסה
0.017 אינץ' ומעלה	1.7 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
-	4	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

הצבע מוכן לשימוש. ניתן לדלל עפ"י הצורך עד 10% במים.

דילול:

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התייבשות הצבע עם מים פושרים.

הוראות ניקוי:

0.75, 4.5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על אריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי