



תנו תקן 809

12/2019

טופ 809

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: צבע אקרילי על בסיס מים וחומרים מינרליים.
דילול: 20% במים לשכבה ראשונה ועד 10% לשכבה השנייה.

כושר כיסוי מירבי*: כ- 10 מ"ר / ליטר.
* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

ייבוש למגע: 1 שעה
בין השכבות: 4 שעות
ייבוש סופי: 24 שעות

(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

16 ליטר

תיאור המוצר

טופ 809 הינו צבע אקרילי על בסיס מים לשימוש פנימי בגימור מט, נושא תו תקן ישראלי 809. מיועד לצביעת קירות ותשתיות גבס, צביעת קירות חדשים לאחר הכנת שטח מתאימה ולצביעה ישירה על צבע קיים. לצבע כושר כיסוי והסתרה גבוהים, קל ונוח ליישום ואינו מתיז בזמן הצביעה.

הכנת השטח

על מנת לקבל תוצאות טובות, יש לבצע הכנת שטח יסודית וקפדנית.
לוחות גבס: את החיבורים בין לוחות הגבס יש לסגור עם גולד בונד של נירלט וסרט חיבור, ולאחר ייבוש, לשייף עד קבלת משטח ישר ואחיד. יש לנקות את המשטח מאבק, ליישם פריימר S ולהמתין לייבוש.
טיח גבס: יש לשייף קלות עד קבלת משטח ישר ואחיד ולנקות היטב מאבק.

קירות חדשים: יש ליישם תחילה פריימר S לקירות פנים.

חידוש קירות: יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע מתקלף, שמנים וכו'. במידה ויש צבע ישן על הקיר, יש לוודא שהוא מחובר לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד ונייר לטש. תיקונים יש לעשות עם פרוסימו או גולד בונד של נירלט. לאחר ייבוש, יש ליישם פריימר S ולהמתין לייבוש.

הוראות יישום

יש ליישם 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר או התזת איירלס. יש לדלל בהתאם להוראות.

הוראות ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוך את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטשוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מוסחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שמורים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

