



אקווניר CEILING

צבע אקרילי על בסיס מים לצביעת תקרות והמנכחות תקרה במראה מט במיוחד המפחית סימני צביעה. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסרה מעולה, קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שה צבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. לתקרה קיימת: במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם גולד בונד או פרוסימו+ של נירלט.

הוראות יישום

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שה צבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. לתקרה קיימת: במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם גולד בונד או פרוסימו+ של נירלט.

דילול

יש לדלל במים עד 20% בהתאם לצורך ולשכבה.

כושר כיסוי מירבי*

כ-160 מ"ר לאריזה בשתי שכבות

ייבוש**

בין השכבות: 2-3 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים).

ייבוש למגע: 1 שעה

ייבוש סופי: 24 שעות

(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
EXTRA WHITE הכי לבן שיש	מט	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	כלים וידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	10 ליטר



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומוותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.