



אקווניר CEILING

צבע אקרילי על בסיס מים לצביעת תקרות והנמכות תקרה במראה מט במיוחד המפחית סימני צביעה. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסרה מעולה, קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. לתקרה קיימת: במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם גולד בונד או פרוסימו+ של נירלט.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר / מברשת / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים). בשל ספיגה שונה על תשתיות שונות, ייתכן ותידרש שכבה נוספת.

דילול

יש לדלל במים עד 20% בהתאם לצורך ולשכבה.

כושר כיסוי מירבי*

כ-160 מ"ר לאריזה בשתי שכבות

ייבוש**

בין השכבות: 2-3 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים).

ייבוש למגע: 1 שעה

ייבוש סופי: 24 שעות

(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
10 ליטר	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	מט	EXTRA WHITE הכי לבן שיש



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשטח לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמניים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.